

Asfalt

Kassett



Branschens bästa alternativ

Asfalt

Kassett



Teknisk Specifikation

Modell: LV-15, LV-16, LV-17

Volym: ca 15-17m³

Plåt, behållare: 3 mm HARDOX 450

Plåt, luftisolerad baklucka: 3 mm HARDOX 450

Plåt, tippskägg: 3 mm HARDOX 450

Ram: SS 3021.

Balk: UNP 200 kvalitet S 355, förstärkt med extra livplatta.

Ytbehandling: blästring, 2-komponents zinkfosfaterad topplack samt klarlack.

Standardutförande

Behållare: luftisolerad med högglanspolerad rostfri plåt 1,0 mm.

Täckning: mittdelat asfaltskapell av fiberisolerad dubbelduk. Det nedre flaket i sättet har en skjutbar täckning som manövreras med vev, bormaskin eller elmotor.

Tillval

1. Pneumatiskt styrd öppning av baklucka
2. Pneumatiskt styrd automatläm
3. Handläggningslucka i baklämmen
4. Pneumatiskt styrt kapell

Invändiga mått LV 15:

Längd 6000 mm
Bredd 2300 mm
Höjd 1310 mm

Invändiga mått LV 16:

Längd 6000 mm
Bredd 2300 mm
Höjd 1410 mm

Invändiga mått LV 17:

Längd 6000 mm
Bredd 2300 mm
Höjd 1510 mm

Kontakta oss!

Hedentorpsvägen 13
291 62 Kristianstad, Sweden
Phone: +46 44 102011
E-mail: info@bfab.nu