



# Asfalt

Standard



Branschens bästa alternativ

## Asfalt

### Standard



#### Teknisk specifikation

**Modell:** LV-15, LV-16, LV-17

**Volym:** ca 15-17 m<sup>3</sup>

**Plåt, behållare:** 3 mm HARDOX 450

**Plåt, luftisolerad baklucka:** 3 mm HARDOX 450

**Plåt, tippskägg:** 3 mm HARDOX 450

**Ram:** SS 3021.

**Balk:** UNP 200 kvalitet S 355, förstärkt med extra livplatta.

**Ytbehandling:** blästring, 2-komponents zinkfosfaterad topplack samt klarlack.

#### Standardutförande

**Behållare:** luftisolerad med högglanspolerad rostfri plåt 1,0 mm.

**Täckning:** levereras med mittdelat asfaltskapell av fiberisolerad dubbelduk.

#### Tillval

1. Pneumatiskt styrd öppning av baklucka
2. Pneumatiskt styrd automatläm
3. Handläggningslucka i baklämnen
4. Pneumatiskt styrt kapell

#### Invändiga mått LV 15:

Längd 6000 mm  
Bredd 2300 mm  
Höjd 1310 mm

#### Invändiga mått LV 16:

Längd 6000 mm  
Bredd 2300 mm  
Höjd 1410 mm

#### Invändiga mått LV 17:

Längd 6000 mm  
Bredd 2300 mm  
Höjd 1510 mm

#### Kontakta oss!

Hedentorpsvägen 13  
291 62 Kristianstad, Sweden  
Phone: +46 44 102011  
E-mail: info@bfab.nu